


VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – OKNA

| OZN | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POPIS | POČET KUSŮ | | M.Č. | POZNÁMKA |
|-----|--|---|------------|------|------|----------|
| | | | | CELK | | |
| 01 |  | <p>DVOUDÍLNÉ OKNO S BOČNÍM OTVÍRAVÝM a SKLOPNÝM KŘÍDLEM 3535 X 1770 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hladká povrch.úprava rámu -Barva rámu: interiér:světle šedá, exteriér:bílá -Zasklení izolačním dvojsklem $U_g = 1,1W/m^2.K$ -Vzduchová neprůzvučnost $R_{xv} 30-35$ dB Bezpečnostní úprava – Connex -Zasklívací lišta hladká v líci s rámem <p>KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> -klika se zámkem – stříbrný kov -panty – barva dtto rám -pojistka proti vysazení horního závěsu <p>RÁM Z HLINÍKOVÝCH IZOLAČNÍCH PROFILŮ NEBO DŘEVOHLINÍKOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> -pohledová š. osazovacího rámu 55 – 75 mm max. <p>VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> -tl. 28 mm, kolmá hrana, barva bílá mat, | 1 | 1 | 3.11 | |